

# 万生ウレタンコート

万生ウレタンコートは、高性能ウレタンエマルジョン樹脂をベースとした水性ウレタン塗料です。水性塗料でありながら溶剤型ウレタン塗料に匹敵する高耐候性、耐久性、耐汚染性を持ち環境問題への対応と塗膜性能をハイレベルで実現した水性塗料新時代を築く製品です。

- 系統：ウレタンエマルジョン樹脂をベースとした水性ウレタン塗料 ツヤあり
- 適合規格：JIS K 5660相当品

## ■特長

- ホルムアルデヒド、有機リン系化合物、鉛、クロムなどの指定有害物質を含んでなく環境にやさしい安全設計。
- 水性で作業性に優れ、溶剤臭や引火の危険性がありません。
- ばい煙やほこりなどの汚れが付きにくい緻密な塗膜を硬く形成します。
- 藻やカビの発生を防止し、清潔な住環境を維持します。
- 耐候性にすぐれ、長期にわたり変色、ワレを防ぎます。
- 万生添加により優れた低臭と、人に安全、自然に優しい製品。



## ■被塗物素材

- コンクリート、モルタル、鉄部など(サビ止め必要)

## ■使用方法(外壁用途)

- 万生添加：15kg入り缶に100ccを添加し、よく攪拌して使用してください。
- 素地調整：素地面を十分に乾燥させ水分8%以下、pH9.5以下にし  
亀裂などはセメントフィラーかシーリング材で調整してください。  
素地表面の清掃を行い清浄な面にしてください。
- 下 塗：032-2105エラスティックフィラーを塗装してください。
- 上 塗：万生ウレタンコートをローラー、ハケを用いて仕上げてください。

臭いの程度	低臭	弱臭	有臭
耐用年数(目安)	7~9年		

## 使用上の注意事項

- (1) 気温5°C以下、湿度85%以上の時の施工はさけてください。
- (2) 塗装後降雨の恐れがある場合は施工を行わないでください。



有限会社ネイチャーグレイス  
東京都町田市相原町1707-3

お問い合わせ