

万生シリカコート

万生シリカコートは、従来のエマルジョン塗料の概念を超えた、シリコン・ウレタン・アクリルの特殊3元ハイブリッド構造により、高耐候性、超低汚染性、耐酸性雨性、耐アルカリ性、耐油性及び、可とう性(ひび割れ追従性)にすぐれた次世代をリードするハイパフォーマンスの水性塗料です。

- 系統: 特殊3元ハイブリッド型水性シリカ塗料 ツヤあり
- 適合規格: JIS K 6909相当品

■特長

- ホルムアルデヒド、有機リン系化合物、鉛、クロムなどの指定有害物質を含んでなく環境にやさしい安全設計。
- 水性で作業性に優れ、溶剤臭や引火の危険性がありません。
- 各種汚染物質付着の制御および、雨水による汚染物質の除去性能にすぐれるため、超低汚染性を発揮します
- 防藻・防カビ性にすぐれています。
- 高耐候性で長期に亘り塗装初期の美しさを保ちます。
- 万生添加により優れた低臭と、人に安全、自然に優しい製品。



■被塗物素材

- コンクリート、モルタル、鉄部(サビ止め必要)、硬質塩ビ等

■使用方法(外壁用途)

- 万生添加: 15kg入り缶に100ccを添加し、よく攪拌して使用してください。
- 素地調整: 素地面を十分に乾燥させ水分8%以下、pH9.5以下にし
亀裂などはセメントフィラーかシーリング材で調整してください。
素地表面の清掃を行い清浄な面にしてください。
- 下 塗: 032-2105エラストックフィラー・033-1100エマルジョンホワイトシーラー
033-1150エマルジョンクリヤーシーラー等を塗装してください。
- 上 塗: 万生シリカコートをローラー、ハケを用いて仕上げてください。

臭いの程度	低臭	弱臭	有臭
耐用年数(目安)	12~15年		

使用上の注意事項

- (1) 気温5°C以下、湿度85%以上の時の施工はさけてください。
- (2) 塗装後降雨の恐れがある場合は施工を行わないでください。